



# TYM TRAKTOR



T233 • T273 • T293 • T353  
T433 • T503 • T603 • T1003



QUALITY **TYM** MATTERS



### INSTRUMENTPANEL

- Lätt åtkomliga funktioner
- Översiktlig instrumentpanel
- Olycka, cruise & PTO kontakter



### POWERSTYRNING

- Hydraulisk power styrning ger optimal vändradie
- Standard på alla **TYM** modeller



### OBEROENDE PTO KONTAKT

- Elektronisk tillkoppling av bak- och front PTO
- Kan tillkopplas var för sig eller samtidigt



### DRIVLINAN

- 2 hastigheter på transmissionen
- Cruise kontroll

# T233 · T273 · T293



**TYM** ger exceptionell kvalitet och värde för pengarna. Så när du har bruk för något, du verkligen kan lita på, så är svaret enkelt – svaret är **TYM!**

För att säkerställa **TYM** som en av de första med framtidens teknologi, har **TYM** inrättat eget tekniskt institut. Målet för institutet är att konstant förbättra de existerande produkterna och utveckla nya finesser, som kan ingå i traktorerna.





### 4WD FRAMAXEL

Heavy duty framaxel ger ökad dragkraft under krävande förhållanden.



### BAKLYKTOR

Integrerade baklyktor



### MOTOR

- Driftsäker, kraftfull och robust
- 35 HK Mitsubishi
- 4 cylindrig vattenkyld dieselmotor



# T353

## FRAMTIDENS TEKNOLOGI I DAGENS TRAKTORER

Framgången för **TYM** traktorerna beror på, att varje modell har många specifikationer och funktioner, som normalt är extrautrustning t. ex. cruise kontroll på HST modeller, samt utmärkt ergonomi, vilket gör **TYM** traktorerna mycket lätta att använda.

**TYM**s sortiment av traktorer sträcker sig från 23 hk till 100 hk. De flesta hyttmodellerna är utrustade med aircon-

dition som standard.

Inom områden så olika som arenor, industri, golfbanor, underhåll, hästgårdar och fastighetsskötsel har var modell i det breda programmet av **TYM** traktorer uppnått ett rykte för kvalitet, pålitlighet och ekonomi.

**TYM** är också traktorn, som väljs av entreprenörer och de mest kräsna hobbylantbrukare.

## HYDRAULUTTAG

**TYM** erbjuder flera olika standard på hydrauluttag både fram och bak.





### LOAD SENSING

- Load sensing med automatisk hastighetsreglering
- Option: Auto Drive



# T433 · T503



### DESIGNADE STRÅLKASTARE

Ger bättre ljus i mörker



### TELESKOPLYFTARMAR

Förenklar tillkoppling



### KOMFORTHYTT

- Stora dörrar för bekväm in- och urstigning
- Rymlig hytt, förarkomfort och bättre sikt
- Aircondition, radio m. högtalare och torkare för bakruta

Alla **TYM** traktorer är framtagna av state-of-the-art teknikbolaget „Tong Yang Moolsan” i Sydkorea. De drar nytta av över 40 års produktionserfarenhet av lantbruksmaskiner och tillverkar i dag mer än 10.000 traktorer varje år för att möta en stadigt stigande efterfrågan i länder som USA och Australien, såväl som hela Europa. **TYM** var 2010 det snabbast växande traktormärke.



### **ERGONOMISK DESIGN (T1003)**

En rymlig och flatbottnad hytt, bekvämt textilsäte, inställbar rattstäng och bra placerade reglage gör denna **TYM** traktor till en komfortabel arbetsplats.



# T603 T1003

### **BACKSPAK**

Kopplingsfri backspak gör det möjligt att skifta mellan fram och back utan att använda kopplingen.

### **JOYSTICK**

Standard på alla modeller, för manövrering av frontlyft eller frontlastare.



### **KONTROLLPANEL (T1003)**

- Enkelt byte mellan auto/manuella funktioner
- Automatfunktioner för enkel manövrering och optimal effektivitet



### **HYDRAULUTTAG OCH 3-PUNKTSFÄSTE**

- 3 dubbelverkande uttag (T1003)
- Lyftkontroll på bakskärmen (T1003)



Modell	T233 HST	T273 HST	T293 HST	T353 HST	T433 ST	T433 HST	T503 ST	T503 HST	T603 SP	T1003
<b>SPECIFIKATIONER</b>										
Tillverkare	Mitsubishi S3L	Mitsubishi S3L	Mitsubishi S3L	Mitsubishi S4L2	Perkins 404D-22	Perkins 404D-22	Perkins 404D-22	Perkins 404D-22	Perkins 404D-22T	Perkins 1104D-44TA
HK	23	27	29	35	43	43	51	51	58	99
Hastighet	16	16	19	26	29	28	32	28	35	34
Varv / min.	2700	2700	2800	2700	2600	2600	2800	2800	2600	2600
Antal cylindrar	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
Volym	1125	1125	1318	1758	2216	2216	2216	2216	2216	4400
Tankstorlek (L)	25	25	25	34	60	60	60	60	70	126
Bränsletyp	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Bränslesystem	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Indirekt bränsle- insprutning	Direkt bränsle- insprutning
Transmission	HST	HST	HST	HST	Manuell 16 fram / 16 back	HST	Manuell 16 fram / 16 back	HST	24 frem / 24 bak	12 Frem / 12 bak
Transmissionstyp	Hydrostatisk två-steps	Hydrostatisk två-steps	Hydrostatisk två-steps	Hydrostatisk tre-steps	Sync / Shuttle	Hydrostatisk	Sync / Shuttle	Hydrostatisk	Powershuttle	Sync / Power Shuttle, Power Shift
Bromsar	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad	Lamellbromsar i oljebad
Styrning	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
<b>DIMENSIONER (STANDARD HJUL)</b>										
Bredd (mm)	1320	1320	1430	1390	1591	1591	1591	1591	1817	2141
Höjd (mm)	2000	2000	2330	2400	2530	2530	2530	2530	2590	2718
Längd (mm)	2340	2340	2740	3315	3590	3590	3590	3590	3722	4110
Vikt (kg)	865	865	898	1390	1900	1900	1900	1900	2440	3685
<b>SPECIFIKATIONER PTO</b>										
PTO Typ	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende	Oberoende
PTO Styrning	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk
PTO Varv / m fram	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–
PTO Varv / m bak	540	540	540	540	540	540	540	540	540 / 1000	540 / 1000
PTO Axel (mm)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>HYDRAULIK</b>										
Arbetshydraulik (L / min)	18,9	19,6	19,6	23,9	33,5	33,5	36,5	36,5	39,6	61,3
Körhydraulik (L / min)	10	10,4	10,4	17,3	17,5	17,5	19,2	19,2	17,6	26,7
Samlad hydraulik (L / min)	28,9	29,6	29,6	41,2	51,7	51,7	55,7	55,7	57,2	88
Antal hydrauluttag	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3

Importør:



Tavlundvej 4-6 • Lind • DK-7400 Herning • Danmark  
Tlf. +45 99 28 29 30 • Fax +45 99 28 29 38



Återförsäljare: